



WORKLIGHT DALI



pendelarmatuur zwart 57W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. De armatuur kan via DALI worden bediend. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker is de WORKLIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005395 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 200-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 1550 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 57 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 5.1 A |
| Duur van inschakelstroom | 148 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 40 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 5000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 80 ° |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916322 |  |
| 916564 |  |

| | |
|------------------|----------|
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Lengte | 120 cm |
| Breedte | 26 cm |
| Hoogte | 3 cm |
| Pendellengte | 250 cm |
| Nettogewicht | 5.787 kg |
| Brutogewicht | 7.953 kg |
| BIG WHITE pagina | 288 |