



WORKLIGHT DALI

подвесной светильник, черный, 57 Вт, 4000К, 80°

Версия WORKLIGHT, появившаяся в результате последовательного развития нашей серии, предоставляет собой офисный подвесной светильник для рабочих мест с дисплеем, включающий новейшие технические решения и оснащенный высокоэффективными мощными светодиодами и, конечно же, $UGR \leq 19$. Светильником можно управлять через систему DALI. Установленный драйвер и питающий провод со штепсельной вилкой позволяют подключать WORKLIGHT напрямую к сети с напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	1005395
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1550 mA
Класс защиты	I
Мощность	57 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5.1 A
Продолжительность пускового тока	148 µs
Температура на стекле (излучение света)	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	5000 lm

Источник света

916322	
916564	

Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	120 cm
Ширина	26 cm
Высота	3 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	5.787 kg
вес брутто	7.953 kg
BIG WHITE Seite	288