



WORKLIGHT DALI



viseča svetilka, črna 57 W 4000 K 80°

Kot dosleden nadaljnji razvoj naše serije WORKLIGHT dobite to pisarniško stoječo svetilko WORKLIGHT za pisarniške delovne postaje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo in visoko učinkovitimi, zmogljivimi LED diodami ter seveda $UGR \leq 19$. Svetilko lahko upravljate prek vmesnika DALI. Svetilka WORKLIGHT je zaradi vgrajenega gonilnika in napajalnega kabla z vtičem, pripravljena za neposreden priključek na omrežno napetost 230 V. Ta svetilka vključuje vgrajene LED-lučke.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005395
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	57 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	5.1 A
Trajanje zagonskega toka	148 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	5000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

Svetlobnega Vira

916322	
916564	

Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	120 cm
Širina	26 cm
Višina	3 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	5.787 kg
Bruto teža	7.953 kg
BIG WHITE Stran	288