




## WORKLIGHT DALI

sospensione bianco 57W 4000K 80°

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada a sospensione Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all'avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con  $UGR \leq 19$ . La lampada è controllabile tramite DALI. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



## DATI TECNICI

|   |                   |
|---|-------------------|
| Articolo                                  | 1005396           |
| Numero di diverse finestre                | 2                 |
| Codice IP                                 | IP 20             |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 02             |
| Resistenza all'urto                       | 0.2 Joule         |
| Montaggio                                 | Superficie        |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto          |
| Dimmerabile                               | Sì                |
| Tecnologia del dimmering                  | DALI              |
| Tensione nominale primaria                | 200-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria            | 1550 mA           |
| Classe isolamento                         | I                 |
| Wattaggio                                 | 57 W              |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C             |
| Livello di corrente di spunto             | 5.1 A             |
| Durata della corrente di spunto           | 148 µs            |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 40 °C             |
| Effetto stroboscopico (SVM)               | 0.01              |
| Lumen                                     | 5000 lm           |
| Temperatura colore                        | 4000 Kelvin       |
| Angolo di emissione                       | 80 °              |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 916322 |  |
| 916564 |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Colore                | bianco   |
| CRI                   | 80       |
| UGR $\leq$            | 19       |
| Dati LXXBXX           | L80B10   |
| Durata                | 50000 h  |
| Risk Group            | 0        |
| Lunghezza             | 120 cm   |
| Larghezza             | 26 cm    |
| Altezza               | 3 cm     |
| Lunghezza sospensione | 250 cm   |
| Peso netto            | 5.8 kg   |
| Peso lordo            | 6.206 kg |
| BIG WHITE pagina      | 774      |