



## WORKLIGHT DALI

подвесной светильник, белый, 57 Вт, 4000К, 80°

Версия WORKLIGHT, появившаяся в результате последовательного развития нашей серии, предоставляет собой офисный подвесной светильник для рабочих мест с дисплеем, включающий новейшие технические решения и оснащенный высокоэффективными мощными светодиодами и, конечно же,  $UGR \leq 19$ . Светильником можно управлять через систему DALI. Установленный драйвер и питающий провод со штепсельной вилкой позволяют подключать WORKLIGHT напрямую к сети с напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

### Технические характеристики

Тов. №	1005396
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1550 mA
Класс защиты	I
Мощность	57 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5.1 A
Продолжительность пускового тока	148 µs
Температура на стекле (излучение света)	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	5000 lm

## Источник света

916322	
916564	

Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	120 cm
Ширина	26 cm
Высота	3 cm
Длина подвешного светильника	250 cm
Вес нетто	5.8 kg
вес брутто	6.206 kg
BIG WHITE Seite	288