



## WORKLIGHT DALI



viseča svetilka, bela 57 W 4000 K 80°

Kot dosleden nadaljnji razvoj naše serije WORKLIGHT do-  
bite to pisarniško stoječo svetilko WORKLIGHT za pisar-  
niške delovne postaje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo  
in visoko učinkovitimi, zmogljivimi LED diodami ter seveda  
UGR  $\leq$  19. Svetilko lahko upravljate prek vmesnika DALI.  
Svetilka WORKLIGHT je zaradi vgrajenega gonilnika in na-  
pajalnega kabla z vtičem, pripravljena za neposreden  
priključek na omrežno napetost 230 V. Ta svetilka vključuje  
vgrajene LED-lučke.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005396
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	57 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	5.1 A
Trajanje zagonskega toka	148 $\mu$ s
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	5000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

## Svetlobnega Vira

916322	
916564	

Barva	bela
CRI	80
UGR $\leq$	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	120 cm
Širina	26 cm
Višina	3 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	5.8 kg
Bruto teža	6.206 kg
BIG WHITE Stran	288