


## SIGHT TRACK DALI

«spot» trifásico blanco CCT

La moderna luminaria de pared y techo SIGHT está hecha para el montaje en superficie o en carril conductor. La luminaria de aluminio y acrílico de color blanco queda profesional en cualquier lugar. Además, SIGHT TRACK DALI también es extremadamente sostenible con la vida útil del led de 30.000 horas. Experimente la SIGHT en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	1005399
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	39 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	26 A
Duración de la corriente de entrada	140 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	3000 / 3000 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916361	
--------	---

Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Longitud	114 cm
Anchura	4.5 cm
Altura	12 cm
Peso neto	2.107 kg
Peso bruto	2.598 kg
Página BIG WHITE	440