


SIGHT TRACK DALI

3-fase spot wit CCT

De moderne wand- en plafondarmatuur SIGHT is gemaakt voor opbouw- of stroomrailmontage. In het wit slaat de armatuur van aluminium en acryl overal een professioneel figuur. Met zijn ledlevensduur van 30.000 uur is SIGHT TRACK DALI ook uiterst duurzaam. Ervaar SIGHT in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005399 |
| IP-code | IP 20 |
| Montagebeschrijving | rail plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI 2 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 700 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 39 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Nominaal stand-byvermogen | 0.5 W |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.5 W |
| Niveau van inschakelstroom | 26 A |
| Duur van inschakelstroom | 140 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 3000/3000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916361 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 114 cm |
| Breedte | 4.5 cm |
| Hoogte | 12 cm |
| Nettogewicht | 2.107 kg |
| Brutogewicht | 2.598 kg |
| BIG WHITE pagina | 532 |