




MILANDOS 4

luminaria empotrada de techo negro 2700 K 45°

Con un diseño minimalista, innovador y compacto, la luminaria empotrada de techo MILANDOS crea una iluminación de alta calidad. Brilla por encima de todo con un índice de reproducción cromática realista de más de 90 de 60.000. Con un UGR de 16, crea una luz sin deslumbramientos. El sencillo diseño de la luminaria empotrada de techo de aluminio y policarbonato (PC) se integra perfectamente en cualquier habitación. El proyector se puede instalar de manera rápida y fácil. Experimente la MILANDOS en acción y convéncase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	1005407
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	510 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	13.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.25 kg
Peso bruto	0.268 kg

Fuente de luz

1078067	
---------	---

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
464142	CONTROLADOR LED 10 , 5 W, 700mA, incl. des- carga de tracción, re- gulable

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	13 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349