



## MILANDOS 4

encastré de plafond, noir, 2700 K, 45°

Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec un UGR de 16, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre sans difficulté dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005407
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	510 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	13.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.25 kg

## Source Lumineuse

1078067	
1078460	

## Accessoires

1007213	Driver LED 10 W , 700 - mA, PHASE, avec serre-câble
1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali

Poids brut	0.268 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	13 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	217