


MILANDOS 4

incasso a plafone nero 2700K 45°

La lampada a incasso da soffitto MILANDOS, dal design minimale, innovativo e compatto, genera una luce di alta qualità. Inoltre, illumina soprattutto grazie all'indice di resa cromatica naturale di oltre 90 di 60.000. Con un UGR di 16 emana una luce priva di abbagliamento. Con il suo design minimale, la lampada a incasso da soffitto in alluminio e policarbonato (PC) si inserisce con disinvoltura in qualunque ambiente. Inoltre, il faretto si monta in modo semplice e rapido. Sperimentate con MILANDOS e lasciatevi sedurre da un'esperienza di luce ben riuscita.



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo | 1005407 |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | III |
| Temperatura esterna | 30 °C |
| Lumen | 510 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 45 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 60000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 13.6 cm |
| Larghezza | 5.6 cm |
| Altezza | 4.3 cm |
| Peso netto | 0.25 kg |
| Peso lordo | 0.268 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 1078067 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|---|
| 1002423 | Driver LED MEDO 300 , dimmerabile DALI/1-10V |
| 464142 | DRIVER LED 10 , 5W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile |

| | |
|----------------------|-----------|
| Forma dello scasso | squadrata |
| Lunghezza d'incasso | 13 cm |
| Larghezza d'incasso | 4.9 cm |
| Profondità d'incasso | 7 cm |
| BIG WHITE pagina | 349 |