

## MILANDOS 4



innfelt downlight sort 2700 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. Der kan den fremfor alt roses for en naturtro fargegjengivelse med indeks på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 16. Det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete takarmaturen føyer seg sømløst inn i ethvert rom. Spotlighten kan i tillegg installeres raskt og enkelt. Opplev MILANDOS i bruk og bli overbevist av en fin lyssopplevelse.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005407
EL nummer	3224220
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	510 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	13.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

## Lyskilde

1078067	
1078460	

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007213	LED-driver 10W , 700mA, PHASE, inkl. strekkavlastning
1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI-1-10V/PUSH DIM

Nettvekt	0.25 kg
Bruttovekt	0.268 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	13 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217