

MILANDOS 4



stropno vgradno svetilo, črno 2700 K 45°

Minimalistična, kompaktna in inovativna stropna vgradna svetilka MILANDOS navdušuje s svojimi svetlobnimi lastnostmi. Predvsem pa je potrebno izpostaviti indeks naravne barvne reprodukcije 90 in sijaj 60.000. Z UGR 16 ustvarja svetlobo brez bleščanja. Preprosta zasnova vgradne stropne svetilke iz aluminija in polikarbonata (PC) se elegantno prilega vsakemu prostoru. Obenem pa je reflektor mogoče hitro in enostavno namestiti. Doživite svetilko MILANDOS v akciji in se prepričajte o uspešni svetlobni izkušnji.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005407
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	510 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	13.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.25 kg

Svetlobnega Vira

1078067	
1078460	

Dodatki

1007213	LED gonilnik , 10 W, 700 mA, PHASE, vključno z zaščitnim vodnikom
1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V

Bruto teža	0.268 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	13 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	217