



## MILANDOS 4

stropní zápusné svítidlo černé 3000 K 45°

Zápusné stropní svítidlo MILANDOS zaujme svým kompaktním designem a inovativními světelnými vlastnostmi. Zazářit může především svou věrnou reprodukcí barev s vysokým indexem podání barev nad 90. S UGR 16 vyzařuje světlo bez oslnění. Se svým střídým designem stylově zapadne čtvercové zápusné stropní svítidlo z hliníku a polycarbonátu (PC) do každého prostoru. Reflektor lze navíc také rychle a snadno nainstalovat. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi vnitřních svítidel SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005408
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8 W
Teplota prostředí	30 °C
Lumen	520 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	45 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	60000 h
Risk Group	1
Délka	13.6 cm
Šířka	5.6 cm
Výška	4.3 cm
Hmotnost netto	0.25 kg

## Světelného Zdroje

1078215	
998089	

## Příslušenství

1007213	LED driver 10 W 700 mA , PHASE, s odlehčením tahu
1002423	ovladač LED MEDO 300 , stmívatelný DALI/1-10V

Celková hmotnost	0.268 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	13 cm
Vestavná šířka	4.9 cm
Vestavná hloubka	7 cm
BIG WHITE strana	217