




MILANDOS 4

luminaria empotrada de techo negro 3000 K 45°

La luminaria empotrada de techo MILANDOS convence por su diseño compacto y sus innovadoras propiedades de iluminación. Brilla por encima de todo con un alto índice de reproducción cromática de más de 90 de 60.000. Con un UGR de 16, crea una luz sin deslumbramientos. El sencillo diseño de la luminaria empotrada de techo de aluminio y policarbonato (PC) se integra con estilo en cualquier habitación. El proyector se puede instalar de manera rápida y fácil. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º | 1005408 |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | III |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Flujo luminoso | 520 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 45 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 60000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longitud | 13.6 cm |
| Anchura | 5.6 cm |
| Altura | 4.3 cm |
| Peso neto | 0.25 kg |
| Peso bruto | 0.268 kg |

Fuente de luz

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1078215 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accesorios

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1002423 | Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V |
| 464142 | CONTROLADOR LED 10 , 5 W, 700mA, incl. des- carga de tracción, re- gulable |

| | |
|-------------------------|---------|
| Forma de la estructura | angular |
| Longitud de montaje | 13 cm |
| Anchura de montaje | 4.9 cm |
| Profundidad del montaje | 7 cm |
| Página BIG WHITE | 349 |