


## MILANDOS 4

incasso a plafone nero 3000K 45°

La lampada a incasso da soffitto MILANDOS risulta convincente grazie al design compatto e alle caratteristiche di illuminazione innovative. Inoltre, illumina soprattutto grazie all'elevato indice di resa cromatica di oltre 90 di 60.000. Con un UGR di 16 emana una luce priva di abbagliamento. Con il suo design minimale, la lampada a incasso da soffitto in alluminio e policarbonato (PC) si inserisce con eleganza in qualunque ambiente. Inoltre, il faretto si monta in modo semplice e rapido. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1005408     |
| Codice IP                      | IP 20       |
| Classe di resistenza all'urto  | IK 02       |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Temperatura esterna            | 30 °C       |
| Lumen                          | 520 lm      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 45 °        |
| Colore                         | nero        |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 16          |
| Dati LXXBXX                    | L80B50      |
| Durata                         | 60000 h     |
| Risk Group                     | 1           |
| Lunghezza                      | 13.6 cm     |
| Larghezza                      | 5.6 cm      |
| Altezza                        | 4.3 cm      |
| Peso netto                     | 0.25 kg     |
| Peso lordo                     | 0.268 kg    |

## Sorgente Luminosa

|         |   |
|---------|---|
| 1078215 |  |
|---------|---|

## Accessori

|         |  |
|---------|--|
| 1002423 | Driver LED MEDO 300 , dimmerabile DALI/1-10V   |
| 464142  | DRIVER LED 10 , 5W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Forma dello scasso   | squadrata |
| Lunghezza d'incasso  | 13 cm     |
| Larghezza d'incasso  | 4.9 cm    |
| Profondità d'incasso | 7 cm      |
| BIG WHITE pagina     | 349       |