



MILANDOS 4

innfelt downlight sort 3000 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur overbeviser med sitt kompakte design og de innovative belysningsegenskapene. Der kan den fremfor alt roses for en høy indeks for fargegjengivelse på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 16. Det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete takarmaturn passer stilfullt inn i ethvert rom. Spot-lighten kan i tillegg installeres raskt og enkelt. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005408
EL nummer	3224221
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	13.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078215	
998089	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007213	LED-driver 10W , 700mA, PHASE, inkl. strekkavlastning
1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI-1-10V/PUSH DIM

Nettvekt	0.25 kg
Bruttovekt	0.268 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	13 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217