

## MILANDOS 4



plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

De MILANDOS plafondinbouwarmatuur overtuigt door haar compacte design en innovatieve lichttechnische eigenschappen. Hij schittert vooral met een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. Met een UGR van 16 produceert hij niet-verblindend licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) past stijlvol in elke ruimte. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV indoor-verlichting?

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005408
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	13.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

## Lichtbron

1078215	
998089	

## Toebehoren

1007213	Leddriver 10W , 700mA, PHASE, incl. trekontlating
1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	0.268 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	13 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217