



## MILANDOS 4

встраиваемый в потолок светильник, черный, 3000K, 45°

Светодиодный встраиваемый потолочный светильник MILANDO отличается компактным дизайном и инновационными характеристиками освещения. Прежде всего, он может сиять с индексом цветопередачи более 90 все 60 000 часов. С UGR, равным 16, он создает безбликовый свет. Простой дизайн встраиваемого потолочного светильника из алюминия и поликарбоната (ПК) органично вписывается в любое помещение. Проектор можно установить быстро и легко. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?

### Технические характеристики

Тов. №	1005408
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	8 W
Температура окружающей среды	30 °C
Световой поток	520 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	45 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	60000 h
Risk Group	1
Длина	13.6 cm
Ширина	5.6 cm
Высота	4.3 cm
Вес нетто	0.25 kg

## Источник света

1078215	
998089	

## Аксессуары

1007213	Драйвер для светодиодов , 10 Вт, 700 мА, фаза, разгрузка от натяжения в комплекте
1002423	Светодиодный драйвер , MEDO 300, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В

вес брутто	0.268 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	13 cm
Установочная ширина	4.9 cm
Установочная глубина	7 cm
BIG WHITE Seite	217