

MILANDOS 4



stropní zápusné svítidlo bílé 2700 K 45°

Zápusné stropní svítidlo MILANDOS zaujme svým kompaktním designem a inovativními světelnými vlastnostmi. Zazářit může především svou věrnou reprodukcí barev s indexem podání barev nad 90. S UGR 23 vyzářuje světlo bez oslnění. Se svým střídavým designem stylově zapadne čtvercové zápusné stropní svítidlo z hliníku a polykarbonátu (PC) do každého prostoru. Reflektor lze navíc také rychle a snadno nainstalovat. Prožijte světlo se značkou SLV, která je již 40 let vaším spolehlivým partnerem pro všechny druhy vnitřních svítidel.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005409
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8 W
Teplota prostředí	30 °C
Lumen	640 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	45 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	23
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	60000 h
Risk Group	1
Délka	13.6 cm
Šířka	5.6 cm
Výška	4.3 cm
Hmotnost netto	0.25 kg

Světelného Zdroje

1078067	
1078460	

Příslušenství

1007213	LED driver 10 W 700 mA , PHASE, s odlehčením tahu
1002423	ovladač LED MEDO 300 , stmívatelný DALI/1-10V

Celková hmotnost	0.268 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	13 cm
Vestavná šířka	4.9 cm
Vestavná hloubka	7 cm