






MILANDOS 4

incasso a plafone bianco 2700K 45°

La lampada a incasso da soffitto MILANDOS risulta convincente grazie al design compatto e alle caratteristiche di illuminazione innovative. Inoltre, illumina soprattutto grazie all'indice di resa cromatica naturale di oltre 90 di 60.000. Con un UGR di 23 emana una luce priva di abbagliamento. Con il suo design minimale, la lampada a incasso da soffitto in alluminio e policarbonato (PC) si inserisce con eleganza in qualunque ambiente. Inoltre, il faretto si monta in modo semplice e rapido. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da interni di ogni tipo.



DATI TECNICI

Articolo	1005409
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Temperaturaesterna	30 °C
Lumen	640 lm
Temperaturacolore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	45 °
Colore	bianco
CRI	bianco 90
CRI	90
CRI UGR ≤	90 23
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX	90 23 L80B50
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX Durata	90 23 L80B50 60000 h
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX Durata Risk Group	90 23 L80B50 60000 h
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX Durata Risk Group Lunghezza	90 23 L80B50 60000 h 1 13.6 cm
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX Durata Risk Group Lunghezza Larghezza	90 23 L80B50 60000 h 1 13.6 cm
CRI UGR ≤ Dati LXXBXX Durata Risk Group Lunghezza Larghezza Altezza	90 23 L80B50 60000 h 1 13.6 cm 5.6 cm 4.3 cm



Sorgente Luminosa

1078067	↑ E
Accessori	
1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmerabile DALI/1-10V
464142	DRIVER LED 10 , 5W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario, dimmerabile

Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	13 cm
Larghezza d'incasso	4.9 cm
Profondità d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	349