



MILANDOS 4

stropno vgradno svetilo, belo 2700 K 45°

S svojim kompaktnim dizajnom in inovativnimi svetlobnimi lastnostmi ta stropna vgradna svetilka MILANDOS prepiča na vseh ravneh. Predvsem pa je potrebno izpostaviti indeks naravne barvne reprodukcije 90 in sijaj 60.000. Z UGR 23 ustvarja svetlobo brez bleščanja. Preprosta zasnova vgradne stropne svetilke iz aluminija in polikarbonata (PC) se elegantno prilega vsakemu prostoru. Reflektor je mogoče hitro in enostavno namestiti. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za notranje svetilke vseh vrst.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005409
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
EI. moč	8 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	640 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	13.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.25 kg

Svetlobnega Vira

1078067	
1078460	

Dodatki

1007213	LED gonilnik , 10 W, 700 mA, PHASE, vključno z zaščitnim vodnikom
1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V

Bruto teža	0.268 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	13 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm