




MILANDOS 4

luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°

La luminaria empotrada de techo MILANDOS convence por su diseño compacto y sus innovadoras propiedades de iluminación. Brilla por encima de todo con un alto índice de reproducción cromática de más de 90 de 60.000. Con un UGR de 23, crea una luz sin deslumbramientos. El sencillo diseño de la luminaria empotrada de techo de aluminio y policarbonato (PC) se integra perfectamente en cualquier habitación. El proyector se puede instalar de manera rápida y fácil. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	1005410
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	650 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	23
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	13.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.25 kg
Peso bruto	0.268 kg

Fuente de luz

1078215	
---------	---

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
464142	CONTROLADOR LED 10 , 5 W, 700mA, incl. descarga de tracción, regulable

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	13 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349