



## MILANDOS 4



**plafonnier encastré blanc 3000 K 45°**

Le plafonnier encastré MILANDOS séduit par son design compact et ses propriétés d'éclairage innovantes. Ainsi, le luminaire peut briller avec un indice élevé de rendu des couleurs de plus de 90 pendant 60 000 heures. Avec une valeur UGR de 23, une lumière sans éblouissement peut être créée. Le design sobre du plafonnier encastré en aluminium et polycarbonate (PC) s'intègre parfaitement dans chaque espace. Le projecteur est également facile et rapide à installer. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis 40 ans.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005410
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	8 W
T° ambiante	30 °C
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	23
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	13.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.25 kg

## Source Lumineuse

1078215	
998089	

## Accessoires

1007213	Driver LED 10 W , 700 mA, PHASE, avec montage à soulagement de traction
1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V

Poids brut	0.268 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	13 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	217