



## MILANDOS 4

encastré de plafond, blanc, 3000 K, 45°

Le plafonnier encastré MILANDOS séduit par son design compact et ses propriétés d'éclairage innovantes. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec un UGR de 23, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre sans difficulté dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005410
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	23
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	13.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.25 kg

## Source Lumineuse

1078215	
998089	

## Accessoires

1007213	Driver LED 10 W , 700 - mA, PHASE, avec serre-câble
1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali

Poids brut	0.268 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	13 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	217