



## MILANDOS 4

innfelt downlight hvit 3000 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur overbeviser med sitt kompakte design og de innovative belysningsegenskapene. Der kan den fremfor alt roses for en høy indeks for fargegjengivelse på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 23. Det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete takarmaturen føyer seg sømløst inn i ethvert rom. Spotlighten kan i tillegg installeres raskt og enkelt. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005410
EL nummer	3224223
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	13.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

## Lyskilde

1078215	
998089	

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007213	LED-driver 10W , 700mA, PHASE, inkl. strekkavlastning
1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI-1-10V/PUSH DIM

Nettvekt	0.25 kg
Bruttovekt	0.268 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	13 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217