



## MILANDOS 4

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 45°

De MILANDOS plafondinbouwarmatuur overtuigt door haar compacte design en innovatieve lichttechnische eigenschappen. Hij schittert vooral met een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. Met een UGR van 23 produceert hij niet-verblindend licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) past naadloos in elke ruimte. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten indoor-verlichting.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005410
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	13.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

## Lichtbron

1078215	
998089	

## Toebehoren

1007213	Leddriver 10W , 700mA, PHASE, incl. trekontlating
1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	0.268 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	13 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217