



MILANDOS 6



plafonnier encastré noir 3000 K 45°

De design minimaliste, innovant et compacte, le plafonnier encastré MILANDOS crée un éclairage de qualité. La longue durée de vie de la LED, atteignant les 60 000 heures, et l'indice élevé de rendu des couleurs, dépassant les 90, impressionnent également sur toute la ligne. Avec sa valeur UGR de 16, une lumière sans éblouissement peut être créée. Le design sobre du plafonnier encastré en aluminium et polycarbonate (PC) s'intègre parfaitement dans chaque espace. Le projecteur est également facile et rapide à installer. Découvrez MILANDOS en action et laissez-vous convaincre par son effet lumineux agréable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005416
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
T° ambiante	30 °C
Lumen	780 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.3 kg

Source Lumineuse

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V
1006202	Driver LED , 20 W 700 mA

Poids brut	0.321 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	217