



MILANDOS 6



encastré de plafond, noir, 3000 K, 45°

Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. La longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures et l'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 séduisent également sur toute la ligne. Avec un UGR de 16, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre sans difficulté dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005416
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	12 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	780 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.3 kg

Source Lumineuse

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
1006202	Driver LED , 20 W, 700 - mA

Poids brut	0.321 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	217