



MILANDOS 6



innfelt downlight sort 3000 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. Den gjør på alle måter et overbevisende inntrykk med sin lange LED-levetid av 60 000 timer og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 16. Det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete takarmaturen føyer seg sømløst inn i ethvert rom. Spotlighten er også rask og enkel å installere. Opplev MILANDOS i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005416
EL nummer	3224225
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	780 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	19.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078215	
998089	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1006202	LED-Driver , 20 W 700 mA Dimmebar

Nettvekt	0.3 kg
Bruttovekt	0.321 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	19 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217