



## MILANDOS 6



plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

Minimalistisch, innovatief en compact van vormgeving: de MILANDOS plafondinbouwarmatuur creëert een hoogwaardige verlichting. Ook de lange levensduur van de leds van 60.000 uur en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 zijn over de hele linie overtuigend. Met een UGR van 16, produceert hij niet-verblindend licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) past naadloos in elke ruimte. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Ervaar MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005416
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	780 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	19.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.3 kg

## Lichtbron

1078215	
998089	

## Toebehoren

1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	led driver , 20W 700mA

Brutogewicht	0.321 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	19 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217