


## MILANDOS 6

luminaria empotrada de techo blanco 2700 K 45°

La luminaria empotrable de techo MILANDOS convence por su diseño compacto y sus innovadoras propiedades de iluminación. Brilla por encima de todo con un índice de reproducción cromática realista de más de 90 de 60.000. Además, el proyector se instala de manera rápida y fácil. Experimente la MILANDOS en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	1005417
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	960 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	23
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	19.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.3 kg
Peso bruto	0.321 kg

## Fuente de luz

1078067	
---------	---

## Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
464147	Balasto eléctrico , 14,7 - W 700 mA atenuable

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	19 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349