



MILANDOS 6

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 45°

De MILANDOS plafondinbouwarmatuur overtuigt door haar compacte design en innovatieve lichttechnische eigenschappen. Hij schittert vooral met een levensechte kleurweergave-index van meer dan 90. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Ervaar MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005417
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	960 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	19.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.3 kg

Lichtbron

1078067	
1078460	

Toebehoren

1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	led driver , 20W 700mA

Brutogewicht	0.321 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	19 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm