



MILANDOS 6



stropno vgradno svetilo, belo 2700 K 45°

S svojim kompaktnim dizajnom in inovativnimi svetlobnimi lastnostmi ta stropna vgradna svetilka MILANDOS prepriča na vseh ravneh. Predvsem pa je potrebno izpostaviti indeks naravne barvne reprodukcije 90 in sijaj 60.000. Obenem pa je reflektor mogoče hitro in enostavno namestiti. Doživite svetilko MILANDOS v akciji in se prepričajte o uspešni svetlobni izkušnji.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005417
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	960 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	19.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.3 kg

Svetlobnega Vira

1078067	
1078460	

Dodatki

1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V
1006202	LED-gonilnik , 20 W 700 mA

Bruto teža	0.321 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	19 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm