




## MILANDOS 6

Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 45°

Minimalistisch, innovativ und kompakt im Design, erzeugt die MILANDOS Deckeneinbauleuchte eine hochwertige Beleuchtung. Dabei kann sie vor allem mit einem naturgetreuen Farbwiedergabeindex von über 90 von 60.000 glänzen. Mit ihrem schlichten Design fügt sich die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte und quadratische Deckeneinbauleuchte stilvoll in jeden Raum ein. Durch einen UGR von 23 zaubert sie ein hochwertiges, blendfreies Licht. Der Strahler ist auch noch schnell und leicht installiert. Erleben Sie MILANDOS im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005418
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	12 W
Umgebungstemperatur	30 °C
Lumen	980 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Risikogruppe	1
Länge	19.6 cm
Breite	5.6 cm
Höhe	4.3 cm
Nettogewicht	0.323 kg

## Lichtquelle

1078215	
998089	

## Zubehör

1002423	LED Treiber MEDO 300 , dimmbar DALI/1-10V
1006202	LED Treiber , 20W 700- mA

<b>Bruttogewicht</b>	0.383 kg
<b>Ausschnittsform</b>	quadratisch
<b>Einbaulänge</b>	19 cm
<b>Einbaubreite</b>	4.9 cm
<b>Einbautiefe</b>	7 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	217