




MILANDOS 6

luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°

Con un diseño minimalista, innovador y compacto, la luminaria empotrada de techo MILANDOS crea una iluminación de alta calidad. Brilla por encima de todo con un índice de reproducción cromática realista de más de 90 de 60.000. Con su diseño sencillo, la luminaria empotrada de techo cuadrada de aluminio y policarbonato (PC) se integra con estilo en cualquier habitación. Con un UGR de 23, crea una luz de alta calidad y sin deslumbramientos. Además, el proyector se instala de manera rápida y fácil. Experimente la MILANDOS en acción y convéncase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	1005418
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	980 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	23
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	19.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.323 kg
Peso bruto	0.383 kg

Fuente de luz

1078215	
---------	---

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
464147	Balasto eléctrico , 14,7 - W 700 mA atenuable

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	19 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349