



MILANDOS 6



plafonnier encastré blanc 3000 K 45°

De design minimaliste, innovant et compacte, le plafonnier encastré MILANDOS crée un éclairage de qualité. Ainsi, le luminaire peut briller avec un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 pendant 60 000 heures. Avec son design sobre, le plafonnier encastré en aluminium et polycarbonate (PC) de forme carrée s'intègre avec élégance dans chaque espace. Avec sa valeur UGR de 23, une lumière de qualité sans éblouissement peut être créée. Le projecteur est également facile et rapide à installer. Découvrez MILANDOS en action et laissez-vous convaincre par son effet lumineux agréable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005418
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
T° ambiante	30 °C
Lumen	980 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	23
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.323 kg

Source Lumineuse

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V
1006202	Driver LED , 20 W 700 mA

Poids brut	0.383 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	217