



MILANDOS 6



innfelt downlight hvit 3000 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. Der kan den fremfor alt roses for en naturtro fargegjengivelse med indeks på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Med det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete og kvadratiske innfelte takarmaturer passer den stilfullt inn i ethvert rom. Med sin UGR på 23 tryller den fram et blendingsfritt lys av høy kvalitet. Spotlighten er også rask og enkel å installere. Opplev MILANDOS i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005418
EL nummer	3224227
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	980 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	19.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078215	
998089	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1006202	LED-Driver , 20 W 700 mA Dimmebar

Nettvekt	0.323 kg
Bruttovekt	0.383 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	19 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217