



MILANDOS 6



plafondinbouwarmatuur wit 3000K 45°

Minimalistisch, innovatie en compact van design creëert de MILANDOS plafondinbouwarmatuur een hoogwaardige verlichting. Bovendien schittert hij met een natuurgetrouwe kleurweergave-index van meer dan 90 van de 60.000. Met zijn eenvoudige design past de van aluminium en polycarbonaat (PC) gemaakte rechthoekige plafondinbouwarmatuur stijlvol in elke ruimte. Met een UGR van 23 tovert hij een hoogwaardig, verblindingsvrij licht tevoorschijn. De spot kan ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Beleef MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005418
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	12 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	19.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.323 kg

Lichtbron

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	Led-driver 20W 700 mA

Brutogewicht	0.383 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	19 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217