



MILANDOS 6



oprawa sufitowa wpuszczana biała, 3000 K 45°

Minimalistyczny, innowacyjny i kompaktowy design wpuszczanej lampy sufitowej MILANDOS zapewnia wysokiej jakości oświetlenie. Szczególnie imponujący jest współczynnik CRI wynoszący ponad 90, który zapewnia naturalne odwzorowanie barw. Dzięki prostemu wzornictwu ta kwadratowa wpuszczana lampa sufitowa wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) pasuje stylowo do każdego pomieszczenia. Za sprawą współczynnika UGR 23 zapewnia wysokiej jakości światło bez efektu oślnienia. Ponadto reflektor można szybko i łatwo zamontować. Zobacz lampę MILANDOS w akcji i przekonaj się na własne oczy, jak udane oświetlenie potrafi ona stworzyć.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005418
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	980 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	23
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	19.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.323 kg

Źródła światła

1078215	
998089	

Akcesoria

1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V
1006202	Sterownik LED , 20 W 700 mA

Waga brutto	0.383 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	19 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm
Strona BIG WHITE	217