



## MILANDOS 6

встраиваемый в потолок светильник, белый, 3000K, 45°

Светодиодный встраиваемый потолочный светильник MILANDO отличается минимализмом, компактностью и инновационностью. Прежде всего, он может сиять с индексом цветопередачи более 90 все 60 000 часов. Квадратный встраиваемый потолочный светильник из алюминия и поликарбоната (ПК) своей простой конструкции стильно впишется в любое помещение. С UGR, равным 16, он создает качественный, безбликовый свет. Прожектор можно установить быстро и легко. Испытайте MILANDOS в действии и убедитесь в успехе на личном опыте.

### Технические характеристики

Тов. №	1005418
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	12 W
Температура окружающей среды	30 °C
Световой поток	980 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	45 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	60000 h
Risk Group	1
Длина	19.6 cm
Ширина	5.6 cm
Высота	4.3 cm
Вес нетто	0.323 kg

## Источник света

1078215	
998089	

## Аксессуары

1002423	Светодиодный драйвер , MEDO 300, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В
1006202	Драйвер для светодиодов , 20 Вт, 700 мА

вес брутто	0.383 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	19 cm
Установочная ширина	4.9 cm
Установочная глубина	7 cm
BIG WHITE Seite	217