



MILANDOS 6

stropno vgradno svetilo, belo 3000 K 45°

Minimalistična, kompaktna in inovativna stropna vgradna svetilka MILANDOS navdušuje s svojimi svetlobnimi lastnostmi. Predvsem pa je potrebno izpostaviti indeks naravne barvne reprodukcije 90 in sijaj 60.000. Preprosta zasnova oglate vgradne stropne svetilke iz aluminija in polikarbonata (PC) se elegantno prilega vsakemu prostoru. Z UGR 23 ustvarja kakovostno svetlobo brez bleščanja. Reflektor je mogoče hitro in enostavno namestiti. Doživite svetilko MILANDOS v akciji in se prepričajte o uspešni svetlobni izkušnji.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005418
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	980 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	19.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.323 kg

Svetlobnega Vira

1078215	
998089	

Dodatki

1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V
1006202	LED-gonilnik , 20 W 700 mA

Bruto teža	0.383 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	19 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	217