


MILANDOS 8

luminaria empotrada de techo negro 2700 K 45°

La luminaria empotrada de techo MILANDOS convence por su diseño compacto y sus innovadoras propiedades de iluminación. Brilla por encima de todo con un índice de reproducción cromática realista de más de 90 de 60.000. Con su diseño sencillo, la luminaria empotrada de techo cuadrada de aluminio y policarbonato (PC) se integra con estilo en cualquier habitación. Con un UGR de 16, crea una luz de alta calidad y sin deslumbramientos. Además, el proyector se instala de manera rápida y fácil. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005423
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	1030 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	25.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.4 kg
Peso bruto	0.428 kg

Fuente de luz

1078067	
---------	---

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
1006202	Balasto eléctrico led , 20 W 700 mA

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	25 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349