



MILANDOS 8

innfelt downlight sort 2700 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur overbeviser med sitt kompakte design og de innovative belysningsegenskapene. Der kan den fremfor alt roses for en naturtro fargegjengivelse med indeks på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Med det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete og kvadratiske innfelte takarmaturer passer den stilfullt inn i ethvert rom. Med sin UGR på 16 tryller den fram et blendingsfritt lys av høy kvalitet. Spotlighten er i tillegg rask og enkel å installere. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005423
EL nummer	3224228
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	1030 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078067	
1078460	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1006202	LED-Driver , 20 W 700 mA Dimmebar

Nettvekt	0.4 kg
Bruttovekt	0.428 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	25 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217