


MILANDOS 8

luminaria empotrada de techo negro 3000 K 45°

Con un diseño minimalista, innovador y compacto, la luminaria empotrada de techo MILANDOS crea una iluminación de alta calidad. El índice de reproducción cromática realista de más de 90 y la larga vida útil del led de 60.000 horas también hablan en favor de la luminaria. Con un UGR de 16, crea una luz sin deslumbramientos. El sencillo diseño de la luminaria empotrada de techo de aluminio y policarbonato (PC) se integra perfectamente en cualquier habitación. El proyector se instala de manera rápida y fácil. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005424
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	1040 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	25.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.4 kg
Peso bruto	0.428 kg

Fuente de luz

1078215	
---------	---

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI- /1-10V
1006202	Balasto eléctrico led , 20 W 700 mA

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	25 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349