

MILANDOS 8



plafonnier encastré noir 3000 K 45°

De design minimaliste, innovant et compacte, le plafonnier encastré MILANDOS crée un éclairage de qualité. L'indice de rendu des couleurs de plus de 90 et la longue durée de vie de la LED atteignant les 60 000 heures comptent parmi les qualités du luminaire. Avec sa valeur UGR de 16, une lumière sans éblouissement peut être créée. Le design sobre du plafonnier encastré en aluminium et polycarbonate (PC) s'intègre parfaitement dans chaque espace. Le projecteur est également facile et rapide à installer. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005424
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	16 W
T° ambiante	30 °C
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	25.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.388 kg

Source Lumineuse

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V
1006202	Driver LED , 20 W 700 mA

Poids brut	0.476 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	25 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	217