



MILANDOS 8

encastré de plafond, noir, 3000 K, 45°

Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. L'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 et la longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures parlent d'eux-mêmes. Avec un UGR de 16, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (P-C) s'intègre sans difficulté dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005424
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	25.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.388 kg

Source Lumineuse

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
1006202	Driver LED , 20 W, 700 - mA

Poids brut	0.476 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	25 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	217