

MILANDOS 8



innfelt downlight sort 3000 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. armaturen har også fordelene av en lang LED-levetid på 60 000 timer og en natrutro indeks for fargegjengivelse på over 90. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 16. Det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete takarmaturen føyer seg sømløst inn i ethvert rom. Spotlighten er i tillegg rask og enkel å installere. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005424
EL nummer	3224229
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	1040 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078215	
998089	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1006202	LED-Driver , 20 W 700 mA Dimmebar

Nettvekt	0.388 kg
Bruttovekt	0.476 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	25 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	217