

MILANDOS 8



plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

Minimalistisch, innovatief en compact van vormgeving: de MILANDOS plafondinbouwarmatuur creëert een hoogwaardige verlichting. Ook de natuurgetrouwe kleurweergave-index van meer dan 90 en de lange levensduur van de leds van 60.000 uur spreken voor de armatuur. Met een UGR van 16, produceert hij niet-verblindend licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) past naadloos in elke ruimte. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV in-door-verlichting?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005424
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.388 kg

Lichtbron

1078215	
998089	

Toebehoren

1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	led driver , 20W 700mA

Brutogewicht	0.476 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217