



MILANDOS 8

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

Minimalistisch, innovatie en compact van design creëert de MILANDOS plafondinbouwarmatuur een hoogwaardige verlichting. Ook de levensechte kleurweergave-index van meer dan 90 en de lange led-levensduur van 60.000 uur vormen een voordeel van de armatuur. Met een UGR van 16 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC) past moeiteloos in elke ruimte. Bovendien kan de spot ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005424
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	16 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.388 kg

Lichtbron

1078215	
998089	

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	Led-driver 20W 700 mA

Brutogewicht	0.476 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	217